MANUAL DO USUÁRIO

Controle de Revisões		
DATA	**REVISÃO**	**ALTERAÇÃO**
18/04/2024	**00**	**-**

O cimento Apodi é fabricado de acordo com a Norma técnica Brasileira NBR 16.697:2018, respeitando os valores mínimos exigidos por ela frente às exigências físicas e mecânicas.

Quanto ao armazenamento, os sacos devem ser armazenados em locais secos e cobertos, livres de umidade. As pilhas de cimento ensacado devem ser colocadas sobre estrados secos e armazenadas de tal maneira que sejam utilizados primeiramente os sacos que estão guardados há mais tempo.

O transporte do cimento pode ser realizado através de caminhões com carroceria – aconselhável modelo grade baixa – para produto ensacado e paletizado, ou caminhões graneleiros, para transporte do produto a granel.

As matérias-primas necessárias à sua fabricação são: clínquer, sulfato de cálcio e material carbonático.

Recomenda-se utilizar agregados isentos de impurezas; usar sempre água livre de contaminantes que possam influenciar na qualidade da argamassa ou do concreto; água em quantidade inferior ou superior à especificada no traço pode comprometer o desempenho do concreto ou da argamassa.

Como precaução, recomenda-se na manipulação do produto o uso dos seguintes equipamentos de proteção individual, sendo: luvas, óculos de proteção e máscara para pó. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure orientação médica com urgência.

O prazo de validade é de 90 dias após sua fabricação, sendo garantido apenas se forem mantidas as condições adequadas de armazenamento e transporte.